

TRYSKÁNÍ

Údržba komunikací



TRYSKÁNÍ | Údržba komunikací

Na pozemních komunikacích dochází z důvodu povětrnostních vlivů nebo úmyslného znehodnocení k degradaci některých povrchů, což způsobuje nežádoucí estetické a funkční problémy.


TECHNOLOGIE

Tryskáním realizujeme obnovu protikorozi ochrany ocelových konstrukcí portálů, zábradlí, únikových dveří, sloupů a dalších ocelových konstrukcí. Při tryskání dochází k odstranění rzi a dalších nežádoucích usazenin. Nastavením stroje lze v případě potřeby odstranit pouze vrchní ochranný nátěr bez porušení spodní vrstvy pokovení (zinek, hliník či jejich kombinace).

Dále tryskáním provádíme estetickou obnovu protihlukových stěn. Díky délce tryskací hadice a vlastní hydraulické plošině jsme schopni obnovovat protihlukové stěny jakýchkoliv rozměrů.

K tryskání využíváme vysoce kvalitní tryskací sadu, která se skládá z kompresoru dodávajícího stlačený vzduch do celého systému, tryskacího kotle ABS 200 set se snadno nastavitelným směšovacím ventilem, 20metrové tryskací hadice s výkonnou tryskací tryskou a ochranného setu obleku a pracovní helmy s přívodem filtrovaného chlazeného nebo vyhřívaného vzduchu pro obsluhu zařízení.





POSTUP PRACÍ PŘI **TRYSKÁNÍ**

- Zajištění pracovního místa na pozemní komunikaci přechodným dopravním značením.
- Propojení tryskácké sady se vzduchovým kompresorem.
- Nastavení směšovacího ventilu tryskácké kotle pro optimální tryskácký výkon.
- Tryskání daného povrchu.
- Odklizení použitého abraziva výkonným průmyslovým vysavačem.
- Nanesení ochranné vrstvy nátěrem v případě tryskání ocelových konstrukcí z důvodu náchylnosti ošetřeného povrchu ke korozi. V případě tryskání protihlukových stěn ošetření penetračním vytvrzujícím nátěrem.

Mobilní a výkonná tryskácká sada
s hodinovým výkonem až 28 m²
v závislosti na čištěném povrchu
a stupni znečištění

01

Efektivní čištění
různých druhů povrchů

02

VÝHODY SYSTÉMU

Šetrné abrazivo pro ošetřovaný
povrch i životní prostředí

03

Minimální potřeba
omezení silničního
provozu

04



